



## IDV33/IDV43

FOYER AU GAZ, ENCASTRABLE, À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

L'appareil illustré est le foyer encastrable à évacuation directe IDV33N – gaz naturel, avec ensemble de bûches LOGF35 – chêne fendu, et l'ensemble pleine vision I33CV3BL – noir.

## IDV33/IDV43

FOYER AU GAZ, ENCASTRABLE,  
À ÉVACUATION DIRECTE

Convertissez votre foyer au bois en un foyer au gaz pour un nouveau genre de chaleur, beauté, sécurité et pour le côté pratique.



### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE\*

- Brûleur double avec braise incandescente
- Système de valve millivolt ou IPI qui permet un fonctionnement même en cas de panne d'électricité, avec ajustement de flamme et de chaleur
- Lit de cendre décoratif
- Verre céramique
- Interrupteur à bascule, marche/arrêt
- Ventilateur à vitesse variable activé à la chaleur
- Approuvé pour les chambres à coucher
- Approuvé pour les maisons mobiles et les chambres à coucher
- Écran de sécurité\*



Écran de sécurité

### CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

#### Ensemble pleine vision

Noir (étain et veine de cuivre disponible pour les I33CV/I43CV1)

#### Cadre avant

Nécessaire avec les pleine vision CV5

#### Encadrement pour pleine vision

Noir (étain et veine de cuivre disponible pour les I33SR2/I43S4432)

#### Encadrement cadre photo pour pleine vision

Noir

#### Ensemble de persiennes

Grilles noires

#### Encadrement pour persiennes

Noir

#### Doublure de porcelaine

#### Doublure de brique

Traditionnelle et en chevron (IDV43 seulement)

#### Ensemble de bûches

Chêne fendu

#### Plateforme pour verre

Verre Bronze

#### Thermostat mural

Marche/arrêt de série ou programmable

#### Télécommande

Marche/arrêt, thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant



\* Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyers au gaz manufacturés à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2015.



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

L'appareil illustré est un foyer encastrable à évacuation directe IDV43 – gaz naturel, avec l'ensemble pleine vision I43CV5BL – noir, le cadre de porte I43SF1BL, l'encadrement I43S4432BL-noir, l'ensemble de bûches LOGF36, et la doublure de brique traditionnelle IDV36RLT.

Modèle	IDV33N / IDV33NE	IDV33LP / IDV33LPE	IDV43N / IDV43NE	IDV43LP / IDV43LPE
Combustible	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane
Entrée	31 000 BTU	28 500 BTU	34 250 BTU	30 000 BTU
Bas	20 900 BTU	23 100 BTU	24 000 BTU	22 840 BTU
CE (P.4.1-02)	57,4%	57,9%	61 / 62%	61 / 62%
Évacuation	3/3"	3/3"	4/3"	4/3"



L'appareil illustré est un foyer encastrable à évacuation directe IDV33LP – propane, avec l'ensemble de bûches LOGF35 chêne fendu, l'ensemble pleine vision I33CVCV – veine de cuivre, l'encadrement I33SS1CV – veine de cuivre, et la doublure de brique IDV33RL.



L'appareil illustré est un foyer encastrable à évacuation directe IDV33LP – propane, avec l'ensemble de bûches LOGF35 chêne fendu, l'ensemble pleine vision I33CVPW – étain, l'encadrement I33SS1PW – étain, et la doublure de brique IDV33RL.



Foyer encastrable à évacuation directe IDV43N – gaz naturel, avec les persiennes I43LK, l'ensemble de bûches LOGF36, et la doublure de brique traditionnelle IDV36RLT.

## STYLES



Doublure de briques RLT – traditionnelle



Doublure de briques RLH – en chevron

## OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (PO)

Modèle	Largeur	Hauteur	Profondeur	Modèle	Largeur	Hauteur	Profondeur
IDV33	26 1/4"	21 3/8"	14 3/8"	IDV43	30 3/4"	25 5/8"	14 3/4"

## DIMENSIONS DES ENSEMBLES DE PERSIENNES ET ENCADREMENTS (PO)

IDV33	Largeur	Hauteur	IDV43	Largeur	Hauteur
I33LK (persiennes)	34 1/2"	24 3/8"	I43LK (persiennes)	39"	28 3/4"
I33S3426 (encadrement)	34 1/2"	26 1/2"	I43LKS1BL	39"	31 3/4"
I33S4028 (encadrement)	40"	28 1/8"	I43LKS2BL	44"	32 3/8"
I33S4430 (encadrement)	44"	30 5/8"	I43LKS3BL	47"	36"
I33S4535 (encadrement)	45"	35"			

## DIMENSIONS DES ENSEMBLES PLEINE VISION ET ENCADREMENTS (PO)

### Ouverture minimale du foyer: 26 3/8" L x 21 3/8" H x 14 3/8" P

IDV33 OUVERTURE	Largeur	Hauteur	Profondeur
I33CV (pleine vision)**	33 3/8"	23"/24 5/16"	2 1/2"
I33CV3 (pleine vision)**	33 3/8"	23 1/8"/24 5/16"	4 1/8"
I33SR2 (encadrement)	39"	27"	5/8"
I33SRP3 (encadrement cadre photo)	41"	31"	5/8"
I33USR4 (encadrement universel)	45"	35"	1/16"
I33CV5 (pleine vision)	37 1/8"	25 1/4"	2 5/16"
I33BT1 (moulure arrière d'encadrement)*	39"	26"	1 1/4"
I33USR4 (encadrement universel)	45"	35"	1/16"
I33CVPF5 (pleine vision cadre photo)	37 1/8"	25 1/4"	2 5/16"
I33BTPF (moulure arrière d'encadrement)*	41"	31"	1 1/4"

\* La moulure arrière d'encadrement est nécessaire si l'ouverture du foyer est plus petite que : 29 3/8" L x 22 3/8" H x 16 1/8" P. N.B. : Un cadre de porte est nécessaire avec les ensemble pleine vision I33CV5/I33CVPF5.

\*\*Les CV et CV3 ont un profil aminci.

### Ouverture minimale du foyer: 29 3/8" L x 22 3/8" H x 16 1/8" P

IDV33 OUVERTURE	Largeur	Hauteur	Profondeur
I33CV5 (pleine vision)	37 1/8"	25 1/4"	2 5/16"
I33SR2 (encadrement)	39"	27"	5/8"
I33USR4 (encadrement universel)	45"	34"	1/16"
I33CVPF5 (pleine vision cadre photo)	37 1/8"	25 1/4"	2 1/4"
I33SRP3 (encadrement cadre photo)	41"	31"	5/8"

N.B. : Un cadre de porte est nécessaire avec les ensemble pleine vision I33CV5/I33CVPF5.

### Ouverture minimale du foyer: 30 3/4" L x 25 5/8" H x 14 3/4" P

IDV43 OUVERTURE	Largeur	Hauteur	Profondeur
I43CV1 (pleine vision)**	37 1/2"	27 1/4"/28 3/4"	2 1/2"
I43CV3 (pleine vision)**	37 3/4"	27 3/8"/28 3/4"	4 1/8"
I43S4432 (encadrement)	44"	32"	5/8"
I43US4736 (encadrement universel)	47"	36"	1/16"
I43SPF1 (encadrement cadre photo)	43 1/2"	33 3/8"	1/2"
I43CV5 (pleine vision)	41 3/16"	29 1/16"	2 5/16"
I43BT4230 (moulure arrière d'encadrement)*	42"	30"	1 1/4"
I43BT4432 (moulure arrière d'encadrement)*	44"	32"	1 1/4"
I43US4736 (encadrement universel)	47"	36"	1/16"

\* La moulure arrière d'encadrement est nécessaire si l'ouverture du foyer est plus petite que : 33 1/2" L x 26 5/8" H x 16 5/8" P. N.B. : Un cadre de porte est nécessaire avec les ensemble pleine vision I43CV5/I43CVPF5.

\*\*Les CV1 et CV3 ont un profil aminci.

### Ouverture minimale du foyer: 33 1/2" L x 26 5/8" H x 16 5/8" P

IDV43 OUVERTURE	Largeur	Hauteur	Profondeur
I43CV5 (pleine vision)	41 3/16"	29 1/16"	2 1/4"
I43S4432 (encadrement)	44"	32"	5/8"
I43US4736 (encadrement universel)	47"	36"	1/16"

N.B. : Un cadre de porte est nécessaire avec les ensemble pleine vision I43CV5.



2340 Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3  
Tél. : 204.632.1962 Téléc. : 204.632.1960  
[www.kingsmanfireplaces.com](http://www.kingsmanfireplaces.com)

## IDV33/IDV43

FOYER AU GAZ, ENCASTRABLE, À ÉVACUATION DIRECTE



\*Vous pouvez avoir à commander des composantes séparément pour créer un ensemble complet. Demandez les détails à votre dépositaire local Kingsman.

Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de test et d'amélioration pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.  
Certification : Les modèles IDV33 et IDV43 sont certifiés aux États-Unis et au Canada en tant que foyer au gaz ventilé, ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009).



Imprimé au Canada 05/17 B090

L'appareil illustré est un foyer encastrable à évacuation directe IDV43N – gaz naturel, avec l'ensemble pleine vision I43CV1BL – noir, La plateforme pour verre RSP10 avec verre bronze, et la doublure de porcelaine IDV36PRL.