

MDV31

FOYER MULTIFACE PANORAMIQUE À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVR31N, l'ensemble de bûches LOGC31 (sept morceaux en fibre simili chêne), l'ensemble panoramique de M30SK, l'ensemble de circulation pleine vision Z36CVCK (2).

MDV31

FOYER MULTIFACE PANORAMIQUE À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDV31N, l'ensemble de bûches LOGC31 (sept morceaux en fibre simili chêne), l'ensemble de péninsule M30PK, l'ensemble de louveres MGPKBL (noire), la pierre réfractaire MDV38RLE en option.


Le Modèle panoramique à évacuation direct de Kingsman s'adapte facilement à notre technologie pleine vision ou à persiennes traditionnelle. Profitez d'un choix incroyable d'options et de modèles tout en profitant de la beauté et du plaisir d'un feu douillet.

Modèle	MDV31N / MDV31NE	MDV31LP / MDV31LPE
Combustible	Gaz naturel	Gaz propane
Entrée max.	30 000 BTU	30 000 BTU
Input Min.	22 500 BTU	25 000 BTU
Type de verre	Trempé	Trempé
Approuvé pour les chambres à coucher	*Oui	*Oui
FE (P.4.1-15)	60.94% / 63.27%	60.94% / 63.27%

*Installation au Canada exigée avec le thermostat approuvé. Vérifier avec les autorités locales aux É.-U.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de valve Millivolt ou IPI avec ajustement de flammes et BTU
- Un capteur de flamme qui surveille constamment la flamme de veilleuse et ferme complètement le gaz si la flamme du pilote n'est pas détectée
- Un brûleur triple avec un ensemble de bûches de sept morceaux en fibre simili chêne avec un lit de braises incandescentes et un lit de cendre décoratif
- Écran de sécurité



Écran de sécurité

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Persiennes

Disponible en noir

Encadrement large (panoramique à persiennes seulement)

Disponible en noir

Ensemble de ventilateur

Contrôle thermostatique pour marche et arrêt et contrôle à vitesse variable

Doubleur de brique

Panneau de bout (modèles péninsula)
Panneau de bout et de côté (modèles coin)

Thermostat

thermostat millivolt mural
ou thermostat programmable

Télécommande


Marche/arrêt, marche/arrêt avec thermostat intégré,
marche/arrêt avec thermostat intégré et contrôle du ventilateur

Ensemble pleine vision Designer

Aucune persienne requise. Deux ensembles pleine vision nécessaires pour l'installation.

Charpente pour pleine vision (panoramique seulement)

42 1/2" H x 46 1/8" L x 25 5/8" P



DIMENSIONS DE CHARPENTE (PO)

MODÈLE À PERSIENNES	Hauteur Encadrement	Largeur Arrière	Profondeur Profondeur
COIN	37"	38 1/8"	23 3/4"
PÉNINSULE	37"	38 1/8"	20 5/8"
PANORAMIQUE	37"	41 1/8"	20 5/8"



2340 Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3
Tél. : 204.632.1962 Téléc. : 204.632.1960
www.kingsmanfireplaces.com

MDV31

FOYER MULTIFACE PANORAMIQUE À ÉVACUATION DIRECTE



Canada

ENERGUIDE

Recherchez la cote **ÉnerGuide**
des foyers à gaz
dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Foyer multiface à évacuation directe au gaz naturel MDVL31N, ensemble de bûches LOGC31 (sept morceaux en fibre simili chêne), ensemble de coin M30CK, ensemble de louvere noire MGCKBL et pierre réfractaires en option MDV38RLE (bout) et MDV38RLS (côté).



*Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Consultez votre distributeur Kingsman pour plus de détails.
Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. Certifié à : ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyer au gaz ventilé.



COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ AU CANADA, CHAQUE FOYER KINGSMAN EST CONSTRUIT SELON LES PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ ET EST FAIT POUR DURER.

Imprimé au Canada
02/2020 – B048