

IDV26

FOYER AU GAZ, ENCASTRABLE, À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Foyer encastrable au gaz naturel à évacuation directe IDV46N, les bûches LOGF27, l'ensemble pleine vision I26CV3BL noir, la doublure de brique IDV26RL.

IDV26

FOYER AU GAZ, ENCASTRABLE, À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNÉRIE ET DE LA QUALITÉ

Foyer encastrable au gaz naturel à évacuation directe IDV46N, l'ensemble pleine vision cadre photo I26CVPF1BL noir, les bûches LOGF27, la doublure de brique IDV26RL.

Modèle
Combustible
Entrée max.
Input Min.
FE (P.4.1-15)

IDV26N
Naturel
30,000 BTU
21,000 BTU
65,25 %

IDV26NE2 / NE
Naturel
30,000 BTU
25,000 BTU
67,37 %

IDV26LP
Propane
30,000 BTU
25,000 BTU
66,30 %

IDV26LPE2 / LPE
Propane
30,000 BTU
25,000 BTU
68,30 %

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Brûleur double avec braise incandescente et lit de cendre décorative
- Système de valve Millivolt ou IPI qui permet un fonctionnement même en cas de panne d'électricité avec ajustement de chaleur et de flamme
- Allumeur piézo sans allumette
- Verre céramique qui irradie la chaleur
- Interrupteur à bascule marche/arrêt
- Ventilateur à vitesse variable activé par la chaleur
- Écran de sécurité
- Les modèles Proflame II viennent avec une télécommande avec contrôle de : flamme, ventilateur, thermostat, thermostat intelligent : Modèles IDV26NE2, IDV26LPE2 seulement

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble de bûches
Chêne fendu

Plateforme pour verre
Verre Bronze

Ensemble pleine vision
Noir

Encadrement pour pleine vision
Noir

Encadrement cadre photo pour pleine vision
Noir

Doublures
Porcelaine ou de brique traditionnelle

Thermostat mural
Marche/arrêt de série ou programmable

Télécommande
Marche/arrêt, thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant



DIMENSIONS DES ENSEMBLES PLEINE VISION ET ENCADREMENTS (PO)

IDV26	Largeur	Hauteur	Profondeur
I26CV1	35 ⁵ / ₈ "	22 ³ / ₄ "	1 ³ / ₄ "
I26CV2	44 ⁵ / ₈ "	26 ⁵ / ₈ "	1 ³ / ₄ "
I26CVPF1	35 ⁵ / ₈ "	25 ⁷ / ₈ "	1 ³ / ₄ "
I26CVPF2	44 ⁷ / ₈ "	33 ¹ / ₂ "	1 ³ / ₄ "
I26S1	42"	27 ¹ / ₂ "	
I26SU	47 ¹ / ₂ "	35 ⁵ / ₈ " / 28 ⁵ / ₈ "*	
I26SU	39 ³ / ₈ "	29 ³ / ₄ "	
I26CV3	35 ⁵ / ₈ "	22 ³ / ₄ "	3 ¹ / ₂ "

*Dimension pour un encadrement trois côtés

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (PO)


IDV26	Largeur	Hauteur	Profondeur
	33" / 28"*	19 ¹ / ₂ "	14 ¹ / ₄ "

*Composantes à l'intérieur (CV1) 33", composantes à l'extérieur (CV2) 28"


OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (PO) PLEINE VISION

IDV26	Largeur	Hauteur
I26CV1*	34 ¹ / ₂ "	22"
I26CV2*	41 ¹ / ₂ "	25 ¹ / ₂ "
I26CV3*	34"	22"
I26CVPF1*	34 ¹ / ₂ "	25"
I26CVPF2*	41 ¹ / ₂ "	32 ⁵ / ₈ "
I26CV1DS*	34 ¹ / ₂ "	22"

*Dimension arrière de l'ensemble pleine vision



IDV26RL Doubleur de briques – traditionnelle




L'ensemble de bûches chêne fendu LOGF27

1. Foyer encastrable au gaz naturel à évacuation directe IDV26N, les bûches LOGF27, l'ensemble pleine vision cadre photo I26CVPF2BL noir, la doublure de brique IDV26RL.
2. Foyer encastrable au gaz naturel à évacuation directe IDV26N, l'ensemble pleine vision I26CV2BL noire, les bûches LOGF27, la doublure de brique IDV26RL.
3. Foyer encastrable au gaz naturel à évacuation directe IDV26N, l'ensemble pleine vision cadre photo I26CVPF1BL noir, les bûches LOGF27 et la doublure de porcelaine IDV26PRL.
4. Foyer encastrable au gaz naturel à évacuation directe IDV26N, l'ensemble pleine vision I26CV1BL noire, l'encadrement I26S1BL noire, les bûches LOGF27, la doublure de brique IDV26RL.

IDV26

FOYER AU GAZ, ENCASTRABLE, À ÉVACUATION DIRECTE



Foyer encastrable à évacuation directe IDV26N au gaz naturel, la plateforme pour verre RSP10 avec verre bronze, la doublure de porcelaine IDV26PRL, l'ensemble pleine vision I26CV1BL – noir, l'encadrement I26S1BL – noir.