



## IDV26

FOYER AU GAZ, ENCASTRABLE, À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Foyer encastrable au gaz naturel à évacuation directe IDV26NE, les bûches LOGF27,  
l'ensemble pleine vision I26CV3BL (noir), la doublure de brique IDV26RL.



# IDV26

FOYER AU GAZ, ENCASTRABLE, À ÉVACUATION DIRECTE



LE NEC PLUS ULTRA DU DESIGN, DE L'INGÉNIERIE ET DE LA QUALITÉ

Foyer encastrable au gaz naturel à évacuation directe IDV26NE, l'ensemble pleine vision cadre photo I26CVPF1BL (noir), les bûches LOGF27, la doublure de brique IDV26RL.

<b>Modèle</b>	<b>IDV26NE2 / NE</b>
<b>Combustible</b>	Naturel
<b>Entrée max.</b>	30,000 BTU
<b>Input Min.</b>	25,000 BTU
<b>FE (P.4.1-15)</b>	67,37 %

<b>Modèle</b>	<b>IDV26LPE2 / LPE</b>
<b>Combustible</b>	Propane
<b>Entrée max.</b>	30,000 BTU
<b>Input Min.</b>	25,000 BTU
<b>FE (P.4.1-15)</b>	68,30 %

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Brûleur double avec braise incandescente et lit de cendre décorative
- Système de valve IPI haut/bas qui fonctionne même en cas de panne de courant
- Allumeur piézo sans allumette
- Verre céramique qui irradie la chaleur
- Interrupteur à bascule marche/arrêt
- Ventilateur à vitesse variable activé par la chaleur
- Écran de sécurité
- Les modèles Proflame II viennent avec une télécommande avec contrôle de : flamme, ventilateur, thermostat, thermostat intelligent : Modèles IDV26NE2, IDV26LPE2 seulement

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Ensemble de bûches**  
Chêne fendu
- Plateforme pour verre**  
Verre Bronze
- Ensemble pleine vision**  
Noir
- Encadrement pour pleine vision**  
Noir
- Encadrement cadre photo pour pleine vision**  
Noir
- Doublures**  
Porcelaine ou de brique traditionnelle
- Thermostat mural**  
Marche/arrêt de série ou programmable
- Télécommande**  
Marche/arrêt, thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant



## DIMENSIONS DES ENSEMBLES PLEINE VISION ET ENCADREMENTS (PO)

IDV26	Largeur	Hauteur	Profondeur
I26CV1	35 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	22 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
I26CV2	44 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	26 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
I26CPF1	35 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	25 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
I26CPF2	44 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	33 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
I26S1	42"	27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	
I26SU	47 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	35 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " / 28 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "*	
I26SU	39 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	29 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	
I26CV3	35 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	22 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "

\*Dimension pour un encadrement trois côtés

## OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (PO)

IDV26	Largeur	Hauteur	Profondeur
	33" / 28**	19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "

\*Composantes à l'intérieur (CV1) 33", composantes à l'extérieur (CV2) 28"

## OUVERTURE MINIMALE DU FOYER (PO) PLEINE VISION

IDV26	Largeur	Hauteur
I26CV1*	34 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	22"
I26CV2*	41 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
I26CV3*	34"	22"
I26CPF1*	34 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	25"
I26CPF2*	41 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	32 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
I26CV1DS*	34 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	22"

\*Dimension arrière de l'ensemble pleine vision



IDV26L  
Doublure de briques (traditionnelle)

L'ensemble de bûches chêne fendu LOGF27

1. Foyer encastrable au gaz naturel à évacuation directe IDV26NE, les bûches LOGF27, l'ensemble pleine vision cadre photo I26CPF2BL noir, la doublure de brique IDV26RL.

2. Foyer encastrable au gaz naturel à évacuation directe IDV26NE, l'ensemble pleine vision I26CV2BL noire, les bûches LOGF27, la doublure de brique IDV26RL.

3. Foyer encastrable au gaz naturel à évacuation directe IDV26NE, l'ensemble pleine vision cadre photo I26CPF1BL noir, les bûches LOGF27 et la doublure de porcelaine IDV26PRL.

4. Foyer encastrable au gaz naturel à évacuation directe IDV26NE, l'ensemble pleine vision I26CV1BL noire, l'encadrement I26S1BL noire, les bûches LOGF27, la doublure de brique IDV26RL.



1.

2.

3.

4.



Retrouvez  
tous les  
manuels IDV26  
détaillés.

2340 Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3  
Tél. : 204.632.1962 Téléc. : 204.632.1960  
[www.kingsmanfireplaces.com](http://www.kingsmanfireplaces.com)

# IDV26

FOYER AU GAZ, ENCASTRABLE, À ÉVACUATION DIRECTE



Foyer encastrable à évacuation directe IDV26NE au gaz naturel, la plateforme pour verre RSP10 avec verre bronze, la doublure de porcelaine IDV26PRL, l'ensemble pleine vision I26CV1BL (noir), l'encadrement I26S1BL (noir).



\*Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour former un ensemble complet. Demandez les détails à votre dépositaire Kingsman.

Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de test, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps sans préavis ni obligations. Certification : Certifié pour le Canada et les États-Unis comme foyer/appareil de chauffage au gaz ventilé ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009).

Canada

**ENERGUIDE**

Recherchez la cote ÉnerGuide  
des foyers à gaz  
dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15



COMPLÈTEMENT FABRIQUÉ AU CANADA, CHAQUE FOYER KINGSMAN EST CONSTRUIT  
SELON LES PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ ET EST FAIT POUR DURER.

Imprimé au Canada  
12/25 – B076